

BELMONDO Walkway



PRÜFNUMMER
201501005



GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK
BELMONDO® CLASSIC UND WALKWAY
✓ Rutschfestigkeit
DLG-Prüfbericht 7099

Die Vielseitige

- auch für Pferdehänger oder als to-go-Variante (z. B. für Turniere) gut geeignet
- trittsicher und geräuschkämmend
- geringere Mattendicke für Schwenktüren
- einfache Verlegung durch Puzzerverbindung
- nicht befahrbar

Montage: gemäß BELMONDO® Montageanleitung*

Oberfläche: Hufeisenprofil

Unterseite: Rillen


Stärke: 12 mm

Abmessungen: 1 m x 1 m, 4-seitig gepuzzelt

* Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.



Hufeisenprofil



stabiles Rillenprofil an der Unterseite

Stärke:

+3/-2 mm (außer bei ca.-Angaben)

Länge + Breite:

+/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.