



**Bewässerungswagen
LEADER 25**

Technische Daten

Bewässerungswagen LEADER 25

Der Bewässerungswagen LEADER 25 ist die optimale Lösung zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen, Rasenflächen, Sportanlagen, Reitplätzen und -hallen. Durch sein geringes Gewicht und seine Handlichkeit kann der Bewässerungswagen auf den verschiedensten Untergründen eingesetzt werden. Die Turbine wird durch den Wasserdruck angetrieben, wodurch keine zusätzliche Stromquelle benötigt wird. Dies ermöglicht es den LEADER 25 an einer Vielzahl an Standorten zu verwenden. Der Schlauch wird beim Einrollen automatisch auf der Trommel geführt und am Ende der Bewässerung schaltet sich der Leader von selbst ab. Der Bewässerungswagen ist mit einem PE-Rohr und Luftreifen ausgestattet.

Größe:	92 x 59 x 109 cm
Gewicht:	75 kg
Einsatzbereich:	Reithalle, Reitplatz
Material Gehäuse:	Stahl lackiert
Antrieb:	Wasserturbine
automatische Abschaltung:	Ja
Schlauch Maße:	PE Schlauch 3/4" - 50 m
Wurfweite Sektorregner:	bis 12 m (bei 4 bar)
Geschwindigkeit/ Turbinen- antrieb:	10-40 m/Std., min./max. Druck: 2,5 / 4 bar, Durchfluss pro Stunde 1 – 2,5 m ³



Schlauchlänge und Wurfweite = Länge Bewässerungsbereich

