



**Bewässerungswagen
LEADER 32**

Technische Daten

Bewässerungswagen LEADER 32

Der Bewässerungswagen LEADER 32 eignet sich besonders für die Bewässerung im Gartenbau, in der Landwirtschaft, von Park- und Sportanlagen sowie Reitplätzen und –hallen. Die Turbine des Bewässerungswagens wird durch den Wasserdruck angetrieben und dadurch wird keine zusätzliche Stromquelle benötigt. Der Schlauch wird beim Einrollen automatisch auf der Trommel geführt. Am Ende der Bewässerung schaltet sich der Leader 32 automatisch aus. Der Bewässerungswagen ist mit einem PE-Rohr und Luftreifen ausgestattet. (Bei kalten Temperaturen kann der LEADER 32 frostsicher gelagert werden).

Größe:	140 x 80 x 114 cm
Gewicht:	124 kg
Einsatzbereich:	Reithalle, Reitplatz
Material Gehäuse:	Stahl lackiert
Antrieb:	Wasserturbine
automatische Abschaltung:	Ja
Schlauch Maße:	PE Schlauch 1" - 70 m
Wurfweite Sektorregner:	bis 16 m (bei 4 bar)
Geschwindigkeit/ Turbinen- antrieb:	10-30 m/Std., min./max. Druck 2,5 / 4 bar, Durchfluss pro Std.: 1,9 - 4,8 m ³



Schlauchlänge und Wurfweite = Länge Bewässerungsbereich

